

## FÜR OBERFLURMONTAGEN, MIT GELENKARM, FÜR PFOSTEN MIT KLEINEN ABMESSUNGEN, ALS KIT ERHÄLTlich

Flügelbreite bis zu 1,8 m, 24 Vdc, selbsthemmend,  
mit eingebauter Steuerung, BlueBUS Technologie,  
mit Solemyo und Opera kompatibel.  
mechanischer Endanschlag in Schließung.

**WALKYKIT**  
Seiten 46/49

Für 1 Flügel

Für 2 Flügel

**WALKY1024KCE**

**WALKY2024KCE**



## FÜR OBERFLURMONTAGE, MIT GELENKARM, AUCH FÜR SEHR BREITE TORPFOSTEN UND FÜR LEICHTE KONSTRUKTIONEN GEEIGNET, AUCH ALS KIT LIEFERBAR

Flügelbreite bis 2,4 Meter, 24 Vdc,  
selbsthemmend. Steuerungen mit Solemyo  
kompatibel. Mit Endschalter in Öffnung.

**HOPP**  
**HOPPKIT**  
Seiten 50/53

Eingebaute Steuerung, mit BlueBUS Technologie,  
Solemyo und Opera kompatibel

Ohne eingebaute Steuerung

**KIT**

**H07124**

**H07224**

**HOPPKCE**



# LEITFADEN ZUR AUSWAHL

## FÜR OBERFLURMONTAGE, GELENKARM, FÜR GROSSE PFOSTEN

Flügelbreite bis 3,5 Meter, 24 Vdc, selbsthemmend. Mit Endschalter in Öffnung und Schließung.

**HYKE**  
**HYKEKIT**  
Seiten 54/57

Eingebaute Steuerung, mit BlueBUS Technologie, Solemyo und Opera kompatibel.

Ohne eingebaute Steuerung

**KIT**

**HK7024**

**HK7224**

**HYKEKCE**



Flügelbreite bis 3 Meter, selbsthemmend.

**HYPPO**  
Seiten 58/59

230 Vac mit Endschalter in Öffnung und Schließung

24 Vdc mit magnetischem Encoder.

Mit Technologie Nice BlueBUS Solemyo und Opera kompatibel

**HY7005**

**HY7024**

